

FC-CPR16S-SCUPC-N

IN001709

CARACTERÍSTICAS

Descripción: CAJA BOX 3 DE DISPERSIÓN IP68 - 2 splitter 1:8 (2+16 puertos) / 1 splitter 1:16 (1+16 puertos)

Material: Carcasa - poliestireno alto impacto

Color: Negro.

Aplicación: Redes FTTX - etapa de distribución/etapa de acceso/combinadas. Redes aéreas o soterradas

Tipo: Caja sellada con protección contra golpes de escaleras - conectores SC/UPC ó SC/APC

Peso: 876 g

Código: IN001709

ACCESORIOS	CANTIDAD	DIMENSIONES (mm)
Caja	1	Alto: 153 mm
Acc. Retención de poste compatible con cinta metálica de 1/2" y 3/4"	2	Ancho: 352 mm
Bandeja porta splitter BOX 3	1	Profundidad: 250 mm
Spitter1A8 SC/UPC/APC 1m	2	
Variante - Spitter1A16 SC/UPC/APC 1m	1	
Conectores IP tapa negra/tapa azul	16/2	

ANEXOS



PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	NORMA
Protección IP	68	IEC60529
Resistencia al esfuerzo	≤ 150 Kgf	Proc. interno
Pérdidas de splitter 1:8	IL: ≤ 10.5 dB	Proc. Interno
Pérdidas de splitter 1:8	IR: ≥ 45 (APC)	Proc. Interno
Pérdidas de splitter 1:16	IL: ≤ 14 dB	GR-1209 Telcordia
Pérdidas de splitter 1:16	IR: ≥ 50 (UPC) / ≥ 55 (APC)	GR-1209 Telcordia