Tensortec®
transformando Ideas en Innovación

FICHA COMERCIAL

FT-BLIN-BLIN-SCAPC-SCAPC

IN007270

Descripción: ROL PRE BLIN/BLIN SCAPC-SCAPC

Material Chaqueta: LSZH

Color fibra: Cable color Negro y Conectores IP

Aplicación: Instalación en red de Distribución entre CAJA y CLIENTE

Tipo: Enlace caja - cliente

Cantidad de unidades por caja: Depende el metraje de cada rollo

Peso: 1970(g)

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL ROLLO PRECONECTORIZADO

"Tipo de fibra: SM G.657-A2
Diámetro mensajero: 1 mm
Material de refuerzo: FRP (Fiber Reinforced Polymer)
Chaqueta de fibra: LSZH
Inluye etiquetas de certificacion con informacion en la respectiva punta:
Tipo de rollo preco APC - APC
Modelo: BLIN - BLIN
Lote de fabricacion y Nro. de rollo
Longitud del rollo (m)
Perdida de insercion (dB)
Perdida de retorno (dB) y fecha"

Dimensiones F.O(mm)

Alto F.O: 42mm

Diámetro interno F.O: 300mm

Diámetro externo F.O: 395mm

IMAGEN



PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN	NORMA
Perdidas por inserción	IL ≤ 0,3 dB (1310 nm & 1550 nm)	Proc. interno
Perdidas por retorno	IR ≥ 60 dB (1310 nm & 1550 nm)	Proc. interno
Tensión de tracción conector IP/IP	≤ 90 N ≤ 0.5 dB (1550 nm)	Proc. interno
Perdidas por macrocurvatura	1 VUELTA x 7.5mm RADIO ≤ 0.5 dB (1550 nm)	Proc. interno

www.tensortec.com